

NOAQ Tubewall



El NOAQ Tubewall es una protección temporal contra inundaciones. Comprende una serie de secciones infladas (tubos), que se conectan entre sí con cremalleras formando un dique.

Cada tubo tiene una solapa que queda apoyada en el suelo del lado del desborde de las aguas. Cuando el agua sube la solapa es presionada contra el suelo por el agua desbordada. La fricción contra el suelo fija la solapa y todo el dique queda fijo. Cuando más sube el agua más fuerte es presionada la solapa, de esta manera el dique es estable en todo momento incluso cuando el agua llega a su nivel máximo. El tubewall se comercializa en tres tamaños:

	TW50	TW75	TW100
Diámetro del tubo	50 cm	75 cm	100 cm
Altura máxima de contención	50 cm	75 cm	100 cm
Longitud de cada tubo*	10 m	10 m	10 m
Anchura (con solapa)	1,7 m	2,4 m	3,2 m
Peso	3,5 kg/m	5,0 kg/m	7,0 kg/m
Tiempo para llenarse de aire	2 min	3 min	5 min
Material	PVC reforzado, 680 g/m		
Resistencia a la temperatura	-30°C - +70°C		
Ángulo de conexión	Hasta 90° a ambos lados		

* Otras longitudes de tubo bajo demanda.
Longitud mínima 5 metros.

