

## Línea Decon-Suem 2022:

Línea desinfección/descontaminación despliegue rápido completamente autónoma y modular. Agua + agente mezcla 0,4 a 4 %. Depósitos PVC termosellados agua limpia (azul) y usada (rojo), diferentes capacidades según necesidades desde 100 litros



Pre filtro agua

- 25 cm
- Robusta carcasa
- Rosca interior latón



Dosificador

Mediante un pistón aspira por debajo de un depósito de agente descontaminante Mezcla de 0,4 a 4%



Manómetro

DN15 Válvula reductora con regulador y manómetro indicador de presión de agua



Equipo agua: arcón PP/PE negro c/ ruedas, interior: bomba impulsión + hueco agente Interior tapa : pre filtro-agua + mano-reductor + dosificador (0,4 a 4%) + bifurcaciones + mangueraje + conexiones



Bomba de impulsión con 2 baterías y 2 cargadores

Suministro de red 200-250 V | 50-60 Hz

Tensión de salida 21 V

Corriente de salida 3000 mA

### Datos técnicos

Max. capacidad de entrega 3000 L/h

Altura máx. de succión 8 m

Max. delivery height / - pressure 26 m / 2.6 bar



Bomba de Aspiración (batería)

### Datos técnicos

Max. altura de entrega 20 m

Max. capacidad de entrega 3000 L/h

Max. profundidad de inmersión 4 m

tamaño de partícula externa 0 mm

Presión máx. 2 bar



Cargador y batería

### Datos técnicos

Voltaje 18 V

Capacidad de la batería 2.5 Ah

Max. Potencia 720 W

Ducha de PVC 5 difusores + manguera. Rápida, sencilla y eficaz. Cubeto de retención y bomba de aspiración de aguas usadas



Dimensiones: 2300 (alto) x 1861 x 980 mm, Peso: 12 kg PVC-U

Visítanos:

