

Tubos LED STB

Dimensiones: 60 cm x Ø 40 mm

18 W 230 V 50 Hz 18 W 230 V



Foco LED recargable

LED

WATERPROOF
IP65
PROTECTION

LUZ BLANCA - WHITE LIGHT
6500K
LUMIERE BLANCHE - LIMITE LIGHT



- 14 W – 1400 Lm
- 230 V – 50 Hz
- Cable DC 5 V 2 A – 1 m micro USB



Tiempo de trabajo. 2 Horas
Work time / Temps de travail



Tiempo de carga. 4-5 horas
Work charge / Tiempo de carga



Recargable USB
Rechargeable usb
Rechargeable par USB



Micro USB 1m
Micro USB / Micro USB



Ángulo de haz
Beam angle / Angle de faisceau

Proyector LED 360º recargable

AUTONOMÍA	4 h (100%), 8 h (50%) y 25 h (15%)
CARGA	4 a 5 horas
POTENCIA	45 W
TEMPERATURA LUZ	4500 K luz blanca
LÚMENES	6000 al 100%
VIDA LED	> 50.000 horas
INTERRUPTOR	Intensidad regulable
PESO	4 kg
DIMENSIÓN CILINDRO	30,5 cm (H) Ø 16,5 cm
ESTANQUEIDAD	IP 65

BATERÍA RECARGABLE
ILUMINACIÓN 360º



SOPORTE DE PIE



POTENTE
IMÁN



TRÍPODE

Foco LED con trípode



Trípode hasta 1,5 m regulable en altura
230 V – 50-60 Hz
Cable bajo goma H05RN – F 3G 1,0 mm² x 2,5 m

- 1 foco 50 W – 4000 Lm
- 2 focos 2 x 50 W – 8000 Lm

LED

WATERPROOF
IP65
PROTECTION

LUZ BLANCA - WHITE LIGHT
6500K
LUMIERE BLANCHE - LIMITE LIGHT

Visítanos:



Contáctanos:

Bases estancas IP44

250 V 16 A 3.500 W

Cable bajo goma HO7RN – F 3 G 1,5 de 2 m

Estanco IP44

- 4 tomas estancas 2P + T
- 6 tomas estancas 2P + T



Alargador estanco




250 V 16 A 3.500 W

Cable 2P + T, HO5W – F 3 G 1,5

- 10 m
- 15 m
- 25 m

Portátil LED recargable USB

6 LED de 3 W 230 V



Visítanos:





Contáctanos:

Alargador con devanadera


<p>P-20</p> <p>IP 20 PROTECTION</p>  <p>Cable bajo goma H05 VV – F 3 G 1,5</p> <p>4 tomas (2P + T) con termostato</p> <p>16 A 250 V 4000 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 m • 25 m • 50 m 	<p>MP-20</p> <p>IP 20 PROTECTION</p>  <p>Cable bajo goma H05VV – F 3 G 1,5</p> <p>4 tomas (2P + T) con termostato</p> <p>16 A 250 V 3500 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 m • 50 m 	<p>P-44</p> <p>IP 44 PROTECTION</p>  <p>Cable bajo goma H05VV – F 3 G 1,5</p> <p>4 tomas (2P + T) con termostato</p> <p>13 A 250 V 3000 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 m • 50 m 	<p>P-55</p> <p>IP 55 PROTECTION</p>  <p>Cable bajo goma H05VV – F 3 G 1,5</p> <p>3 tomas (2P + T) con termostato</p> <p>16 A 250 V 3500 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 m • 50 m
--	--	--	---

Alargador con devanadera

<p>MP-55</p> <p>IP 55 PROTECTION</p>  <p>Cable bajo goma H07RN – F 3 G 1,5</p> <p>3 tomas (2P + T) con termostato</p> <p>16 A 250 V 3500 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 m • 50 m 	<p>IP 67 PROTECTION</p>  <p>Cable bajo goma H07RN – F 3 G 1,5</p> <p>2 tomas (2P + T) con termostato</p> <p>16 A 250 V 3500 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 m • 50 m
---	---

Focos LED

Modelo	Dimensiones (mm)	Lm	V	Hz
10 W	125 x 50 x 116	800	230	50 - 60
20 W	150 x 50 x 138	1600	230	50 - 60
30 W	185 x 50 x 178	2400	230	50 - 60
50 W	211 x 50 x 205	4000	230	50 - 60
100 W	334 x 50 x 292	7500	230	50 - 60



Visítanos:



Contáctanos: