



siroco 500

fuelle de luz	airstar LED matrix: 8 x 5500 lm
flujo luminoso máximo	44000 lm
vida media del LED	50000 h
temperatura color luz diurna	5000 K
CRI	70
peso	3,8 kg
funda	ø 85 x 50 cm
resistencia al viento	80 km/h
consumo de energía	294 W
eficiencia	150 lm/W
tensión batería	52 V
energy pack	1,7 kW (10 h)
certificaciones	IEC-60598-1, CE, IP54
tejido	retardante a la llama

trípode 4 m

altura	de 126 a 400 cm
peso	6,7 kg
saco de arena	12 kg (con arena, se recomiendan 3)

siroco 700

fuelle de luz	airstar LED matrix: 12 x 5500 lm
flujo luminoso máximo	66000 lm
vida media del LED	50000 h
temperatura color luz diurna	5000 K
CRI	70
peso	6,5 kg
funda	ø 100 x 50 cm
resistencia al viento	100 km/h
consumo de energía	500 W
eficiencia	132 lm/W
tensión alimentación	100-240 VAC / 50-60 Hz
energy pack	-
certificaciones	IEC-60598-1, CE, IP54
tejido	retardante a la llama

trípode 5 m

altura	de 126 a 460 cm
peso	13,5 kg
saco de arena	12 kg (con arena, se recomiendan 3)



powertube LED L



fuente de luz	LED
flujo luminoso nominal	25000 lm (180°) 50000 (360°)
vida media del LED	50000 h
temperatura color	5000 K
CRI	80
modos de operación	on/off - 180° - 360°
potencia	186 W (180°) 372 W (360°)
eficiencia	134 lm/W
tensión	220-240 V AC, 50/60 Hz
protección	IP65

trípode 5 m

altura	hasta 475 cm
peso	13 kg
plegado	1,120 x 200 x 200 mm (L x A x ancho)

powerdisk LED



fuente de luz	LED
flujo luminoso nominal	25000 lm (180°) 50000 (360°)
vida media del LED	100000 h
temperatura color	5000 K
CRI	82
potencia	380 W
eficiencia	150 lm/W
tensión	220-240 V AC, 50/60 Hz
protección	IP65
dimensiones (L x An x Al)	750 x 630 x 250 mm
peso	15,6 kg

trípode 5 m

altura	hasta 475 cm
peso	13 kg
plegado	1,120 x 200 x 200 mm (L x A x ancho)