

NOAQ Boxwall BW52



NOAQ BoxWall es una protección temporal contra inundaciones. Ha sido especialmente diseñado para superficies lisas como por ejemplo calles asfaltadas o suelos de cemento.

NOAQ BoxWall BW-52 retiene hasta 50 cm de altura del agua y es auto anclante. Queda automáticamente adherido al suelo gracias al peso del agua desbordada. Cuanto más sube el agua, con más fuerza es presionado el dique contra el suelo. Gracias a que se aprovecha el peso del agua, las partes del dique son ligeras. Cada sección pesa sólo 6,1 kg y cada barrera no más de 6,8 kg por metro. Por ello, el dique se construye fácilmente y con rapidez. Dos personas pueden montar 200 m lineales en una hora.

El dique se construye enganchando las secciones una con otra. No se necesitan herramientas. Se forman curvas girando un poco las secciones al unirlas. Para las esquinas hay secciones especiales.

Los diques también se pueden usar para dirigir los caudales de agua cuando las lluvias arrecian. Se colocan unas cantidades de secciones en medio de la corriente y solas se fijan al suelo.

Las secciones se pueden apilar ocupando muy poco lugar en el almacén o al transportarlas. Un pallet estándar puede llevar hasta 26 secciones (23 m) y en un contenedor ISO de 40 pies cabe 1,1 km de barrera.



Altura de contención	50 cm
Dimensiones de las secciones	980 x 680 x 530 mm
Longitud efectiva	900 mm
Peso	6,1 kg
Velocidad de construcción	200 metros por hora
Radio mínimo de curvatura	1,0 m (a ambos lados)
Material	Polipropileno
Resistencia a la temperatura	-30° – +90°C

NOAQ Boxwall BW102



NOAQ BoxWall es una protección temporal contra inundaciones. Ha sido especialmente diseñado para superficies lisas como por ejemplo calles asfaltadas o suelos de cemento.

NOAQ BoxWall BW-102 retiene hasta 1 m de altura del agua y es auto anclante. Queda automáticamente adherido al suelo gracias al peso del agua desbordada. Cuanto más sube el agua, con más fuerza es presionado el dique contra el suelo. Gracias a que se aprovecha el peso del agua, las partes del dique son ligeras. Cada sección pesa sólo 15,2 kg y cada barrera no más de 17 kg por metro. Por ello, el dique se construye fácilmente y con rapidez. Dos personas pueden montar 100 m lineales en una hora.

El dique se construye enganchando las secciones una con otra. No se necesitan herramientas. Se forman curvas girando un poco las secciones al unirlas. Para las esquinas hay secciones especiales.

Los diques también se pueden usar para dirigir los caudales de agua cuando las lluvias arrecian. Se colocan unas cantidades de secciones en medio de la corriente y solas se fijan al suelo.

Las secciones se pueden apilar ocupando muy poco lugar en el almacén o al transportarlas. Un pallet estándar puede llevar hasta 32 secciones (29 m) y en un contenedor ISO de 40 pies cabe 460 m de barrera.



Altura de contención	100 cm
Dimensiones de las secciones	992 x 1.199 x 1.060 mm
Longitud efectiva	900 mm
Peso	15,2 kg
Velocidad de construcción	100 metros por hora
Radio mínimo de curvatura	26 m (a ambos lados)
Material	Polipropileno
Resistencia a la temperatura	-30° – +90°C