

gorbea 2800

Generador monofásico profesional



MODELO	GORBEA 2800W
Sistema de estabilización / Stabilizer system	Electrónica "SVR" / Electronic "SVR"
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency	230 V - 50 Hz
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5 min)	2800 W
AC 230V Nominal / Rated (COP)	2500 W
AC 400V Máxima / Maximum (S2 5 min)	-
AC 400V Nominal / Rated (COP)	-
Tipo por su número de fases / Number phase class	Monofásico / Single-phase
Factor de potencia / Power factor	1
Modelo motor / Engine model	SGB210PRO
Cilindrada / Displacement	208 cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerado por aire / Gasoline 4 stroke OHV air cooling
Nivel de presión acústica media 7 m / Sound pressure level average 7 m	64 dB - 73 dB
Nivel de potencia acústica garantizada LwA / Guaranteed sound power level LwA	96 dB
Tipo de arranque / Starting type	Eléctrico con batería incluida y manual / Electric with battery included and recoil
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	13 L
Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load	0.75 L/H - 1.0 L/H - 1.17 L/H
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load	17.3 H - 13 H - 11.1 H
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	0.6 L - SAE10W40
Nivel de aislamiento / Insulation grade	F
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class	A
Clase según rendimiento / Performance class	G1
Estándar / Standard	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / Wheel kit	Bastidor "Zero gravity" con ruedas de 8" / "Zero gravity" frame with 8" wheels
Dimensiones / Dimensions	632 x 577 x 563 mm
Peso / Weight	49 kg
Referencia / Item	10005



MODELO	ESTRELLA 3300W
Sistema de estabilización / Stabilizer system	Electrónica "SVR" / Electronic "SVR"
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency	230 V - 50 Hz
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5 min)	3300 W
AC 230V Nominal / Rated (COP)	3000 W
AC 400V Máxima / Maximum (S2 5 min)	-
AC 400V Nominal / Rated (COP)	-
Tipo por su número de fases / Number phase class	Monofásico / Single-phase
Factor de potencia / Power factor	1
Modelo motor / Engine model	SGB225PRO
Cilindrada / Displacement	224 cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerado por aire / Gasoline 4 stroke OHV air cooling
Nivel de presión acústica media 7 m / Sound pressure level average 7 m	66 dB - 74 dB
Nivel de potencia acústica garantizada LwA / Guaranteed sound power level LwA	96 dB
Tipo de arranque / Starting type	Eléctrico con batería incluida y manual / Electric with battery included and recoil
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	13 L
Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load	0.9 L/H - 1.2 L/H - 1.4 L/H
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load	14.4 H - 13.8 H - 9.3 H
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	0.6 L - SAE10W40
Nivel de aislamiento / Insulation grade	F
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class	A
Clase según rendimiento / Performance class	G1
Estándar / Standard	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / Wheel kit	Bastidor "Zero gravity" con ruedas de 8" / "Zero gravity" frame with 8" wheels
Dimensiones / Dimensions	632 x 577 x 563 mm
Peso / Weight	54 kg
Referencia / Item	10010

moncayo 4500

Generador monofásico profesional



MODELO	MONCAYO 4500W
Sistema de estabilización / Stabilizer system	Electrónica "SVR" / Electronic "SVR"
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency	230 V - 50 Hz
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5 min)	4500 W
AC 230V Nominal / Rated (COP)	4000 W
AC 400V Máxima / Maximum (S2 5 min)	-
AC 400V Nominal / Rated (COP)	-
Tipo por su número de fases / Number phase class	Monofásico / Single-phase
Factor de potencia / Power factor	1
Modelo motor / Engine model	SGB270PRO
Cilindrada / Displacement	272 cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerado por aire / Gasoline 4 stroke OHV air cooling
Nivel de presión acústica media 7 m / Sound pressure level average 7 m	66 dB - 74 dB
Nivel de potencia acústica garantizada LwA / Guaranteed sound power level LwA	97 dB
Tipo de arranque / Starting type	Eléctrico con batería incluida y manual / Electric with battery included and recoil
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	13 L
Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load	1.24 L/H - 1.78 L/H - 2.34 L/H
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load	10.4 H - 7.3 H - 5.5 H
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	1 L - SAE10W40
Nivel de aislamiento / Insulation grade	F
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class	A
Clase según rendimiento / Performance class	G1
Estándar / Standard	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / Wheel kit	Bastidor "Zero gravity" con ruedas de 8" / "Zero gravity" frame with 8" wheels
Dimensiones / Dimensions	632 x 577 x 563 mm
Peso / Weight	55 kg
Referencia / Item	10015