



PROYECTOR LED CON SOPORTE IP65 (A++)



LED - 6500 K - PROTECCIÓN IP65

Medida (mm)	Potencia máx.	Voltaje	Cable
220 x 205 x 315	30 W - 2400 lm	220-240 V · 50-60 Hz	H05RN-F 3G 1,0 mm ² · 1,5 m
295 x 210 x 365	50 W - 4000 lm	220-240 V · 50-60 Hz	H05RN-F 3G 1,0 mm ² · 1,5 m

PROYECTOR LED CON TRÍPODE IP65



LED - 6500 K - PROTECCIÓN IP65

Medida (mm)	Potencia máx.	Voltaje	Cable
800 x 800 x 1455	50 W - 4000 lm	220-240 V · 50-60 Hz	H05RN-F 3G 1,0 mm ² · 2,5 m
860 x 860 x 1925	2 x 50 W - 8000 lm	220-240 V · 50-60 Hz	H05RN-F 3G 1,0 mm ² · 3 m



PROYECTOR LED DE BATERÍA



TRÍPODE · ASA DE TRANSPORTE · CABEZALES ORIENTABLES



COMPATIBLE CON DIFERENTES CAPACIDADES DE BATERÍA 18 V

Control de brillo

Si

Potencia luminosa

3000 lm

Número de luces

60

Peso

1,75 kg

Rango luminoso

10 m

Temperatura de luz

5700 K

Voltaje

18 V

Ángulo de reflexión

270°

CAPACIDAD DE BATERÍA Y AUTONOMÍA ESTIMADA

Capacidad	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Autonomía	73 min	91 min	109 min	145 min	189 min	218 min	291 min